

ECO-DRAIN P™

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE DRENAJE Y REGISTROS SANITARIOS

ECO-DRAIN P™ contiene microorganismos que son capaces de degradar una amplia gama de aceites, grasas animales y vegetales. Cuando se aplica de forma regular, **ECO-DRAIN P™** reduce la acumulación de grasa en líneas de drenaje y registros. Al degradar la grasa, otros sólidos pueden fluir libremente a través del sistema.

Beneficios principales

- Ahorro por motivo de limpieza mecánica de líneas de drenaje y disposición de residuos.
- Reduce acumulación de grasa.
- Evita taponamientos en líneas de drenaje y registros sanitarios.
- Evita la proliferación de plagas.
- Controla y reduce de olores desagradables.
- Mantiene limpios los flotadores.
- Previene bloqueos y desazolve de drenajes.

Ventajas competitivas

- Empaque hidrosoluble.
- Aroma cítrica.
- Mayor cantidad de población por gramo.
- No requiere activación previa.
- Es inocuo para el ser humano y animales.
- Solución ecológica.



Aplicaciones

- Restaurantes y cocinas.
- Hoteles.
- Lavanderías industriales.
- Cárcamos de bombeo.

Especificaciones

Descripción	Color verde, polvo granular
Embalaje	Disponible en bolsas solubles en agua de 28 g o 250 g.
pH	6.0 - 8.5
Contenido de nutrientes	Nutrientes biológicos y estimulantes, micronutrientes y tensioactivos
Contenido de bacterias	1.5 billones por gramo

Instrucciones de aplicación

Desagües de cocina	1 bolsa de 28g/día
Drenajes de lavandería	1 bolsa de 28g/día
Trampas de grasa	1 bolsa de 28g/día

1. Utilice ECO-DRAIN P™ todas las noches. El uso de ECO-DRAIN P™ debe ser el último paso en la rutina de cierre nocturno. Antes de iniciar ECO-DRAIN P™ se recomienda remover los sólidos en las líneas de drenaje y limpiar las trampas de grasa.
2. Agregue una bolsa de ECO-DRAIN P™ en 10 litros de agua tibia (~27 - 32 °C). Después de unos minutos, la mayoría de las partículas cafés se depositarán en el fondo del recipiente, dejando los ingredientes activos suspendidos en el agua. Tenga en cuenta que estas partículas no se disolverán cuando se agiten.
3. Vierta una taza mediana de solución ECO-DRAIN P™ en cada desagüe de la despensadora de bebidas.
4. Vierta una taza mediana de ECO-DRAIN P™ por todos los desagües del piso.

5. Importante: Vierta el resto de la solución de ECO-DRAIN P™ por los desagües traseros. Para este procedimiento se requiere la mayor parte del líquido para lograr la máxima efectividad en las trampas de grasa.
6. Limpie bien el vaso usado. Lávese las manos después de usar ECO-DRAIN P™. Si omite una noche, use dos bolsas al día siguiente. No utilice agua caliente (más de 54 °C).

Para obtener más información sobre la aplicación, comuníquese con su Distribuidor Autorizado.



Gráfico del proceso de limpieza de grasa en la tubería con ECO-DRAIN P™.

Presentaciones

Producto	Cantidad por empaque	Peso neto
Bolsa hidrosoluble 28 g	16 bolsas por bote	448 g
	400 bolsas por cubeta	11.2 kg
Bolsa hidrosoluble 250 g	8 bolsas por bote	2 kg
	40 bolsas por cubeta	10 kg

Cada vez más países se suman al compromiso de elegir las soluciones ecológicas de Bionetix®



Resultados medibles y rentabilidad comprobada

Biotecnología eficaz, segura y sustentable

Conoce nuestros casos de éxito

Visita nuestro sitio



Se cree que la información presentada en esta hoja de producto es confiable. Esta información se proporciona únicamente como representativa y no existen garantías, expresas o implícitas, con respecto a su desempeño. Dado que ni el distribuidor ni el fabricante tienen control sobre las condiciones de manipulación, almacenamiento, uso o aplicación, no son responsables de ningún reclamo, responsabilidad, daño, costo o gasto de ningún tipo que surja o esté relacionado de alguna manera con la manipulación, almacenamiento o uso del producto descrito.

